



Smarownica pneumatyczna-DLFP

M 10 x 1-GBDR-MU

Item number: 18 071
EAN: 4103810180712
Discount group: D

Dane techniczne

Przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej: M 10 x 1
 Złączka napełniająca: M 10 x 1
 Objętość napełniania (cm³): 500
 Możliwości napełnienia: 400-g kartusza smaru, DIN 1284, napełniarka smaru lub smar luzem
 Stosunek przełożenia: 50:1
 Tłoczenie smaru do głowicy smarownicy: za pomocą siły sprężyny
 Średnica tłoka pompy smarującej (mm): 6
 Aktywowanie tłoka pompy smarującej: Tłoczenie smaru w skoku pojedynczym
 Objętość tłoczenia/skok (cm³): 0,8
 Zalecane ciśnienie powietrza (bar): 6
 Minimalne ciśnienie powietrza (bar): 2
 Maksymalne ciśnienie powietrza (bar): 8
 Przyłącze sprężonego powietrza: Tulejka gwintowana, 6 mm do węża, DN 6 (20 132)
 Ciśnienie pompy przy 8 barach sprężonego powietrza (bar): 400
 Ciśnienie rozrywające systemu (bar): 850
 Ciśnienie rozrywające głowicy smarownicy (bar): 1200
 Aktywowanie korbowodu: poprzez uchwyt L
 Pokrywa zamykająca: luźny
 Grubość ścianki rurki smarownicy (mm): 1,0
 Lakierowanie: srebrny
 Masa (kg): 1,84

Specyfikacja

- Złączka napełniająca (FN), M 10 x 1 gz (12 670)
- Rurka dyszy, wygięta, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
- Ustnik, 4 BA, M 10 x 1 (12 631)
- Opakowanie sprzedażne z kodem EAN

Cechy szczególne

- Urządzenia przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C
- Mankiet kształtowy z szczelnym osadzeniem przy smarze luzem lub kartuszy
- Tłok pompowy z wysoką dokładnością pasowania względem cylindra (Brak smarowania pozornego)
- Moc i wydajność po 40.000 cyklach roboczych bez zmian
- Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410
- Dzięki silnemu żłobkowaniu pewniejszy chwyt
- Bezpieczna rękojeść na korbowodzie
- Pokrywa luzem z zaciskiem umożliwia ręczne wspomaganie siły sprężyny w każdej pozycji w celu sprężenia luźnego smaru lub do wciśnięcia mankieta do uszkodzonych kartusz
- Szybkie odpowietrzanie przez półobrót rurki smarownicy

Opakowanie

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 402 x 171 x 84
 Masa wraz z opakowaniem (kg): 1,99
 Jednostka opakowania: 1,0