

Wąż hydrauliczny TWINFLEX (bliźniak) 2SC



Opis:

Wąż hydrauliczny TWINFLEX (bliźniak) składa się z dwóch równoległe połączonych przewodów hydraulicznych tworzących jeden kompaktowy zestaw. Konstrukcja tego typu umożliwia uporządkowane prowadzenie instalacji, ułatwia montaż oraz zwiększa odporność układu na uszkodzenia mechaniczne. Norma EN 857 C.

Zastosowanie:

Prowadnice, ciasne warunki montażu.

Materiał:

Guma syntetyczna wzmocniona z podwójnym opłotem stalowym.

Medium:

Olej mineralny, olej na bazie poliglikolowej, woda, emulsje wodno-olejowe.



Specyfikacja:

2SC								
	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Promień gięcia			
typ	cale	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm
EN857 2SC	1/4"	6,4	14,2	450	6525	1800	26100	75
	5/16"	7,9	16	400	5800	1600	23200	85
	3/8"	9,5	18,3	375	5438	1500	21750	90
	1/2"	12,7	21,5	310	4495	1240	17980	130
	5/8"	15,9	24,7	300	4350	1200	17400	170
	3/4"	19	30,3	287	4162	1150	16675	200
	1"	25,4	36,6	225	3263	900	13050	250



-40°C - 125°C
-40°F - 257°F